

Selador de tabuleiros DUAL

code: 297315

Tampa com mecanismo de mola para abertura mais leve e controlada.

Guilhotina automática com lâmina de segurança corta a película numa tira dedicada logo atrás do recipiente selado (tecnologia de corte de ar).

A superfície de vedação com revestimento de titânio evita a aderência da película e suporta uma vedação rápida (aproximadamente 1-3 segundos, dependendo do filme).

O absorvedor de pressão garante uma vedação apertada e evita a deformação das embalagens.

Pés antiderrapantes.

Os rolamentos de esferas em todas as partes móveis (tampa, braço de fixação, sistema de prensagem) reduzem o atrito para um funcionamento suave.

Temperatura de vedação ajustável de 50°C a 210°C.

Indicadores LED codificados por cores para monitorização do desempenho.

Proteção integrada contra sobreaquecimento, bloqueio de sobreaquecimento e interruptor de segurança iluminado.

Tempo de aquecimento aproximadamente 8-10 minutos.

Fabricado em aço inoxidável 18/10.

Lâmina para cortar película longitudinalmente e entre recipientes selados.

Rolamentos de esferas duradouros em todas as peças móveis: tampa/corpo, braço de fixação e sistema de pressão.

Inclui 2 moldes PE para recipientes não segmentados.

Estrutura reforçada.

Molas de tensão redesenhadas elevam a tampa com placas de aquecimento.

Abertura ampla da tampa com zona de aquecimento.

Adequado para rolos de película até 420 mm de largura.

Temperatura de selagem entre 50°C e 210°C.

LEDs codificados por cores para monitorizar o desempenho do aparelho.

Bloqueio de sobreaquecimento, proteção contra sobreaquecimento, interruptor de segurança iluminado.

Tempo de aquecimento de aprox. 8-10 minutos.

Selagem de tabuleiros até ao tamanho de tabuleiro 235x190x(A)155 mm e copos até (A)170 mm.

+ A estrutura do corpo reforçada suporta um funcionamento a longo prazo e de alta resistência.

+ A abertura ampla da tampa com zona de aquecimento permite um manuseamento fácil dos recipientes.



Código	V	W	LxWxH (W)
297315	230	1400	653x487x(H)190