

Frigideira de indução code: 629345

Feito em alumínio fundido, adequado para todas as fontes de calor, incluindo fornos (até 250°C).

O alumínio fundido é excelente na condução de calor, a frigideira fica pronta a usar rapidamente.

O cabo é feito em aço inoxidável 18/10 e mantém-se frio durante a utilização.

O revestimento antiaderente "Teflon™ Platinum Plus" é resistente a altas temperaturas (até 250 °C).

O revestimento é aplicado em três camadas, o que aumenta a resistência ao desgaste e torna a frigideira ideal para uma utilização intensiva.

Muito fácil de limpar após a utilização.



ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro da base (mm)	260
Comprimento do cabo (mm)	320
Comprimento (mm)	650
Materials	Alumínio
Tipo de embalagem	Autocolante
Largura (mm)	330

ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

País de origem	Coreia (República da)
Export carton height (mm)	310
Export carton width (mm)	355
GS1 embalado por	1
Peso líquido (kg)	1.56
Sales units per pallet	90

Diâmetro (mm)	330
Altura (mm)	60
Materiais principais	Metais
Measurements	#330x(H)60
Embalagem de	1

EAN	8711369629345
Export carton length (mm)	640
Gross weight (kg)	1.61
Intrastat code	76151010
Quantity per export carton	6