

Máquina de embalar a vácuo Profi Line code: 975275

Para utilização profissional na indústria da restauração e noutras indústrias.

Para embalar alimentos e produtos técnicos, incluindo os que têm um elevado teor de água.

Design duradouro - caixa e câmara em aço inoxidável AISI 304 de alta qualidade.

A tampa transparente feita de plástico ABS de alta qualidade e duradouro permite controlar o processo de embalar.

A tampa convexa permite embalar grandes porções.

Junta em forma de V com baixa taxa de fuga.

Indicadores claros (ecrã digital e mostrador) que permitem identificar o momento em que o nível de vácuo necessário é atingido na câmara da máquina de embalar.

O tempo de funcionamento da bomba ajustável permite obter um nível de vácuo adequado em 0-99 s.

Tempo de selagem ajustável no intervalo de 0-3,5 s.

Nível de arrefecimento da bomba ajustável no intervalo de 0-9,9 s.

O ciclo de embalamento inicia-se automaticamente quando a tampa superior é fechada.

A bomba de óleo assegura um ciclo de embalamento curto e muito eficiente.

Desempenho da bomba: 133 l/min (975268), ou 333 l/min (975275).

Dimensões da câmara: 320x370x(H) máx. 185 mm (975268), 370x450x(H) máx. 220 mm (975275).

Peso líquido: 38 kg (975268), ou 62 kg (975275).

Para ser utilizado com sacos lisos e com relevo.



CÃ³digo	Sealstrip	V	W	LxWxH (W)
975275	350	230	750	450x555x(H)480