

Máquina de embalar a vácuo com câmara code: 975398

Caixa fabricada em aço inoxidável.

Câmara em liga de alumínio 5052.

Tampa transparente em ABS.

A tampa convexa permite embalar grandes porções.

Tempo de vedação do saco: 0-6 s.

6 níveis de vácuo à escolha.

Função de selagem.

Função de marinar: 11 ciclos de extração e libertação de ar (9 minutos cada), permitindo que a marinada penetre mais rapidamente sob pressão negativa e acelere o processo.

O ciclo de embalagem inicia automaticamente quando a tampa superior é fechada.

Bomba rotativa profissional e altamente eficiente.

Destina-se a um funcionamento contínuo.

Desempenho da bomba: 77 l/min.

Dimensões da câmara: 350x300x(A)110 mm

A tira vedante tem 290 mm de comprimento e 3,5 mm de largura.

-  Escolha entre 6 níveis de vácuo para um controlo preciso em diferentes produtos.
-  O modo "só selagem" proporciona flexibilidade para um fecho rápido do saco sem retirar o ar.
-  A tampa transparente convexa permite embalar porções maiores, mantendo a visibilidade durante o processo.



CÃ³digo	V	W	LxWxH (W)
975398	230	630	360x490x(H)365