

Seladora térmica Supreme

976722

Sela os tipos de tabuleiros mais populares no mercado com moldes opcionais. Construção robusta e estável em aço inoxidável. Equipado com uma tampa com mecanismo de mola para uma utilização fácil e abertura segura. O processo de selagem é feito quase sem esforço - a resistência é mínima devido aos rolos e material deslizante especial. O amortecedor de pressão assegura uma vedação estanque e evita que as embalagens sejam esmagadas. Cabo isolado feito de plástico resistente a danos. Guilhotina automática com faca de segurança numa cobertura especialmente concebida - o corte tem lugar logo atrás do recipiente selado numa faixa especial (tecnologia de corte a ar). Alimentador de película com um esticador que evita que a película se enrole. A superfície de selagem tem revestimento de titânio que impede a colagem da película e permite uma selagem rápida em 1-3 segundos (dependendo da espessura da película). Aquecedores de alta potência reduzem o tempo de aquecimento. O tempo de aquecimento após o arranque para o modo operacional completo - aproximadamente 8-10 minutos. Botão com ajuste da temperatura de selagem entre os 50 e os 210°C. LEDs com código de cores para monitorização do desempenho do aparelho. Bloqueio de sobreaquecimento, protecção contra sobreaquecimento, interruptor de segurança iluminado. Os pés antiderrapantes asseguram a estabilidade da unidade durante o funcionamento e protegem o tampo da mesa contra riscos. Selagem de tabuleiros até: 235x190x(H)155 mm; e copos até: (H)170 mm. Tamanho máximo do rolo da película: largura 187 mm, ø170 mm - película vendida em separado (970720). Equipado com molde de alumínio para recipientes de 227x178 mm (805572), sem divisor. Cabo de alimentação removível, 1,5 m. Peso líquido: 10 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Especificações

Área de utilização	: Interior
Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 50°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 210°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Comprimento do cabo (mm)	: 1500
Proteções	: Disjuntor térmico, Proteção contra sobreaquecimento
Eletricista necessário	: Não
Embalagem de	: 1
Comprimento (mm)	: 247
Largura (mm)	: 637
Altura (mm)	: 258
Peso do artigo (kg)	: 10
Potência (entrada) (W)	: 700
Painel de controlo	: Analógico
Programável	: Não
Measurements	: 247x637x(H)258

Especificações de transporte

EAN	: 8711369976722
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 12.35
Peso líquido (kg)	: 10.21
Sales units per pallet	: 15

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu