

Кипятильник – кофеварочная машина с двойными стенками code: 211106

Изолированные двойные стенки из полированной нержавеющей стали сокращают потери тепла
Потребляют на 20% меньше энергии, чем кипятильники с одиночными стенками

Корпус и бак выполнены из нержавеющей стали

Приваренные ручки с силиконовыми накладками

Некапающий кран

Указатель уровня со стеклянной трубкой

Индикатор удаления накипи

Сливной поддон с решёткой из нержавеющей стали

Легкая разборка деталей для очистки
Изолированные двойные стенки из полированной нержавеющей стали сокращают потери тепла

Потребляют на 20% меньше энергии, чем кипятильники с одиночными стенками

Корпус и бак выполнены из нержавеющей стали

Приваренные ручки с силиконовыми накладками

Некапающий кран

Указатель уровня со стеклянной трубкой

Индикатор удаления накипи

Сливной поддон с решёткой из нержавеющей стали



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время готовки/ приготовления (мин)	20
Сливной кран	да
Входящая мощность (Вт)	1500
длина (мм)	316
ширина (мм)	350
высота (мм)	480

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369211106
Код Intrastat	84198120
Единицы продаж на паллет	20

тип упаковки	коробка
Маркетинг объёма упаковки	1
Полезный объем (л)	6

Пластиковая упаковка (грамм)	49
Страна происхождения	Китай
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	6.11