

Кипятильник – кофеварочная машина с двойными стенками code: 211304

Изолированные двойные стенки из полированной нержавеющей стали сокращают потери тепла
Потребляют на 20% меньше энергии, чем кипятильники с одиночными стенками

Корпус и бак выполнены из нержавеющей стали

Приваренные ручки с силиконовыми накладками

Некапающий кран

Указатель уровня со стеклянной трубкой

Индикатор удаления накипи

Сливной поддон с решёткой из нержавеющей стали

Легкая разборка деталей для очистки
Изолированные двойные стенки из полированной нержавеющей стали сокращают потери тепла

Потребляют на 20% меньше энергии, чем кипятильники с одиночными стенками

Корпус и бак выполнены из нержавеющей стали

Приваренные ручки с силиконовыми накладками

Некапающий кран

Указатель уровня со стеклянной трубкой

Индикатор удаления накипи

Сливной поддон с решёткой из нержавеющей стали



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время готовки/ приготовления (мин)	50
диаметр (мм)	295
Сливной кран	да
длина (мм)	360
ширина (мм)	401
высота (мм)	647
Размеры	360x401x(H)647

Входящая мощность (Вт)	1500
тип упаковки	коробка
Маркетинг объёма упаковки	1
Полезный объем (л)	16

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369211304
Код Intrastat	84198120
Единицы продаж на паллет	20

Пластиковая упаковка (грамм)	75
Страна происхождения	Китай
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	8.65