

Конвекционный паровой духовой шкаф NANO 5x GN2/3 code: 223307

Корпус и камера изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Механическая регулировка впрыска воды, пар генерируется распылением воды на нагреватели.

Уровень пара регулируется, и духовой шкаф поддерживает заданный уровень.

С прямым подключением к воде: 3/4", макс. 30°C, 150–200 кПа (2 бар), используйте только фильтрованную и смягченную воду.

Камера оснащена сливом в нижней части.

Двигатель вентилятора имеет двойные подшипники и мощность 250W, с автоматическим реверсом и двумя скоростями (1400/2800 об/мин).

Каждый мощный вентилятор имеет 6 лопастей, идеально распределяя поток воздуха в камере и предотвращая турбулентность.

Дверцу легко открыть и заблокировать с помощью большой ручки дверцы.

Дверь оснащена двумя панелями из закаленного стекла, внешнее стекло остается прохладным на ощупь благодаря гравитационной вентиляции.

Съемная прокладка дверцы установлена в камере для облегчения очистки и замены.

Камера оснащена галогенным освещением, а направляющие лотка съемны.

Функции

- Таймер может быть установлен на 120 минут или при непрерывной работе

- Температура может быть установлена до 280 #C

- Пар может быть установлен на 10 уровнях Вместимость 5x GN2/3 (325x354 см), направляющие расположены на расстоянии 67 мм друг от друга.

С 1 двусторонним вентилятором.

Вес: 55 кг.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	аналоговый	количество в упаковке	1
Количество ветряных мельниц	1	Зонд	нет
Подходящие размеры	GN23	Программированный	нет
Входящая мощность (Вт)	5400	Расстояние между лотками (мм)	67
тип упаковки	коробка	ёмкость в кг	55
длина (мм)	699		
ширина (мм)	774		
высота (мм)	620		
Размеры	699x774x(H)620		
Основные материалы	металлы, стекло		

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369223307
Код Intrastat	84198180
Sales units per pallet	2

Пластиковая упаковка (грамм)	69
Страна происхождения	Италия
GS1 количество в упаковке	1
Вес брутто (кг)	59