

Духовой шкаф HENDI с функцией приготовления и удержания code: 225479

Предназначен для низкотемпературного приготовления, бережного разогрева и удержания.

Приготовление контролируется термощупом для получения точных внутренних результатов.

Регулируемый датчик температуры внутри продукта; приготовление заканчивается по достижении заданной температуры.

Автоматическое переключение в режим удержания после приготовления.

Энергоэффективная работа благодаря высококачественной теплоизоляции.

Равномерное распределение тепла.

Температура камеры может быть отрегулирована с шагом 1°C, от 30°C до 120°C.

Внутренняя температура может быть установлена от 25°C до температуры камеры.

Температура удержания может быть установлена от 25°C до внутренней температуры.

Таймер настраивается до 60 часов для длительных процессов приготовления.

Ручное управление вентиляцией для получения сочных или хрустящих результатов.

Цифровая настройка и считывание времени, заданных и текущих значений температур камеры/продукта.

Универсальные боковые направляющие для контейнеров GN 1/1 и противней 600x400 мм.

Подходит для 3 контейнеров GN 1/1 или противней 600x400 мм.

Углубленные ручки по бокам.

Дополнительные внешние ручки для безопасного позиционирования.

Двусторонняя дверца с левой или правой петлей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входящая мощность (Вт)	1200
тип упаковки	коробка
длина (мм)	495
ширина (мм)	690
высота (мм)	413

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369225479
Код Intrastat	85166090
Единицы продаж на паллет	6

Маркетинг объёма упаковки	1
Программированный	нет

Пластиковая упаковка (грамм)	484
Страна происхождения	Китай
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	27.89