

Умягчитель воды полуавтоматический code: 230442

Использование умягчителей воды значительно продлевает срок эксплуатации оборудования для гастрономии.

Умягчение воды основано на явлении ионного обмена, сущность которого состоит в способности ионообменной смолы поглощать ионы кальция и магния, ответственные за жесткость воды.

Что значительно сокращает расходы на ремонт оборудования за счет эффективному предотвращению образования накипи.

Устройство имеет блок управления, который позволяет настроить параметры системы водоочистки в соответствии с индивидуальными требованиями.

Элементы блока управления сделаны из керамики высокого качества, устойчивы к истиранию, коррозии и загрязнениям (в т.ч. к оседанию железа). Эта технология

обеспечивает герметичность блока управления, что гарантирует долговечность и безаварийную работу устройства.

Присоединение к водопроводу 3/4"

Рабочее давление: 1,5-6,0 бар

Температура окружающей среды: 5 – 38 °C

Максимальная температура воды на входе: 38 °C

Время регенерации: 37 мин

Производительность для 10°dH – 1200 л

Объем смолы: 4,0 л

Бак для регенерации: 8 кг

Макс. поток воды: 5 л/мин

Расход соли на 1 цикл регенерации: 0,5 кг

Полуавтоматический процесс регенерации смолы при помощи солевого раствора запускается вручную

Вес: 8 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входящая мощность (Вт)	18
тип упаковки	коробка
длина (мм)	216
ширина (мм)	404
высота (мм)	504

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369230442
Код Intrastat	84229010
Единицы продаж на паллет	24

Маркетинг объема упаковки	1
Программированный	нет

Пластиковая упаковка (грамм)	65
Страна происхождения	Польша
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	9.39