

Купольная посудомоечная машина – электронное управление code: 231340

Идеально подходит для мытья тарелок, столовых приборов, стаканов, чашек, подносов, контейнеров GN 1/1

Чрезвычайно проста в использовании, содержании в чистоте и обслуживании

Корпус из нержавеющей стали AISI 304

Электронное управление

Дозаторы: моющее и ополаскивающее средство и насос в стандартной комплектации

Верхние и нижние моющие и ополаскивающие руки из нержавеющей стали

Дверь с микропереключателем для работы при поднятом куполе

Купол поднимается благодаря встроенным пружинам

Высота вымытых тарелок: 400 мм

Высота оmyаемого стекла: 395 мм

Температура воды для мытья: 60°C

Температура воды для ополаскивания и испарения: 85°C

Бойлер (объем/мощность): 13,5 л/7,5 кВт

Ванна (объем/мощность): 68 л/6,0 кВт

Моющий насос: 1,5 л.с.

Защитный термостат для бойлера/ванны: до 105°C/99°C

Электронные термометры воды отдельно для бойлера и ванны

Коэффициент герметичности насоса: IP 44

Регулируемые ножки из нержавеющей стали в диапазоне от 100 до 150 мм.

Вес: 131,5 кг

Подключение к водопроводу: ¾"

Возможна угловая установка посудомоечной машины

ФУНКЦИИ:

3 программы мытья: 60, 120, 240 сек.

Программа мытья отсека посудомоечной машины

Система Thermo-Protector для предотвращения ополаскивания холодной водой

8-точечная система самодиагностики

Система Soft Start – запускает водяной насос при более низком давлении и постепенно увеличивает давление для защиты деликатной посуды.

Система Eco – меньшее энергопотребление, когда устройство не используется более 15 минут

Возможность окончательного ополаскивания холодной водой – особенно важно при мытье стекол, помогает удалить запах ополаскивателя

ОБОРУДОВАНИЕ:

– 1 универсальная корзина для стекла 500x500x(H)105 мм

– 1 корзина со штифтами для глубоких и мелких тарелок в расположении 5x8, 500x500x(H)105 мм

– 1 корзина для столовых приборов 110x110x(H)130 мм

– дозатор ополаскивателя и моющего средства

– сливной насос

– шланг подачи воды 1,5 м с внутренней резьбой ¾"

– сливной шланг

– электрический кабель без вилки





HENDI

Tools for Chefs

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	Сенсорный экран
Дозатор моющих средств	да
Размеры корзины посудомоечной машины	50X50
Сливной насос в комплекте	да
Продолжительность цикла (мин)	1/2/3
Входящая мощность (Вт)	8600
Макс. высота посуды (мм)	400
длина (мм)	750
ширина (мм)	880

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369231340
Код Intrastat	84221900
Пластиковая упаковка (грамм)	1200

уровень шума (дБ)	63.43
Количество циклов	3
Маркетинг объёма упаковки	1
Программированный	нет
Дозатор ополаскивателя в комплекте	да
ёмкость в кг	131.5

Страна происхождения	Греция
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	118.5
Вес нетто (кг)	105.5