

Посудомоечная машина 50х50 – электронное управление code: 231753

Идеально подходит для мытья тарелок, столовых приборов, стаканов, чашек и подносов
Чрезвычайно проста в использовании, содержании в чистоте и обслуживании

Корпус из нержавеющей стали AISI 304

Электронное управление

Дозаторы: моющее и ополаскивающее средство и насос в стандартной комплектации

Внизу вращающиеся отдельные пластиковые моечные руки и ополаскивающие руки из нержавеющей стали

Вверху стационарные моющие руки из пластика, вращающиеся ополаскивающие руки из нержавеющей стали

Прочная двухслойная дверь с открывающимся микропереключателем

Высота вымытых тарелок: 335 мм

Высота оmyаемого стекла: 325 мм

Температура воды для мойки: 60 °C

Температура воды для полоскания: 85 °C

Бойлер (объем/мощность): 6 л/6 кВт

Ванна (объем/мощность): 35 л/2,8 кВт

Моющий насос: 0,75 л.с.

Защитный термостат для бойлера/ванны: до 105°C/99°C

Электронный термометр воды в бойлере и в ванне

Коэффициент герметичности насоса: IP 44

Регулируемые по вертикали ножки: ≈ 10 мм, Ø 40 мм

Вес: 55 кг

ФУНКЦИИ:

3 программы мойки: 60, 120, 180 с (программа мойки может быть автоматически продлена на время нагрева воды для ополаскивания до +85°C)

Программа мытья отсека посудомоечной машины

Система Thermo-Protector, предотвращающая ополаскивание холодной водой – гарантирует начало ополаскивания при температуре 85°C

Система Soft Start – запуск водяного насоса при более низком давлении и постепенное его повышение для защиты деликатной посуды

Система Eco – меньше потребление электроэнергии

8-точечная система самодиагностики

Возможность окончательного ополаскивания холодной водой – особенно важно при мытье стекол, помогает удалить запах ополаскивателя

ОБОРУДОВАНИЕ:

- 1 универсальная корзина для стекла 500x500x(H)105 мм
- 1 корзина со штифтами для глубоких и мелких тарелок в расположении 5x8, 500x500x(H)105 мм
- 1 корзина для столовых приборов 110x110x(H)130 мм
- электрический дозатор моющих и ополаскивающих средств
- шланг подачи воды 1,5 м с внутренней резьбой ¾"
- сливной насос
- сливной шланг
- электрический кабель без вилки





HENDI

Tools for Chefs

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	цифровой
Дозатор моющих средств	да
Размеры корзины посудомоечной машины	50X50
Сливной насос в комплекте	да
Сливной кран	да
Входящая мощность (Вт)	6600
длина (мм)	570
ширина (мм)	600

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369231753
Код Intrastat	84221900
Единицы продаж на паллет	2

Макс. высота посуды (мм)	335
уровень шума (дБ)	61.04
Маркетинг объёма упаковки	1
Программированный	да
Дозатор ополаскивателя в комплекте	да

Пластиковая упаковка (грамм)	265
Страна происхождения	Греция
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	60