

Посудомоечная машина 40х40, ручное управление

code: 233023

Простая в управлении, обслуживании и чистке
 Предназначена для мойки стеклянной посуды, кружек, чашек, тарелок, столовых приборов
 Электромеханическое управление
 Корпус из нержавеющей стали AISI 304
 Отдельные моющие и ополаскивающие коромысло из нержавеющей стали
 Солидная двойная дверь
 1 цикл мойки 120 с.
 Производительность: до 30 кассет/час
 Расход воды на один цикл: 2-2,5 л (в зависимости от давления воды)
 Температура воды для мойки/ополаскивания: +62°C / +85°C
 Бойлер (ёмкость / мощность): 3,5 л / 2,5 кВт
 Бак (ёмкость / мощность): 17 л / 2,5 кВт

Помпа: 0,1 КМ
 Термостат для бойлера /для бака: до 105°C / до 99°C
 Класс защиты помпы: IP 44
 КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 1х универсальная касета для стеклянной посуды 400х400х(Н)150 мм
 1х вкладыш для касеты на тарелки 400х400х(В)110 мм
 1х корзина для столовых приборов 110х110х(Н)130 мм
 шланг для подключения воды 3/4 ", длина 1,5 м, внутренняя резьба
 сливной шланг длиной 2 м, ø25 мм
 электрический кабель без вилки
 дозатор ополаскивателя
 готова к установке дозатора моющего средства (болт на задней стенке бака) регулируемые по высоте ножки ≈10 мм, ø40 мм
 Вес: 39 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	цифровой	уровень шума (дБ)	56.07
Дозатор моющих средств	да	тип упаковки	коробка
Размеры корзины посудомоечной машины	40X40	Маркетинг объёма упаковки	1
Сливной насос в комплекте	да	Программированный	нет
Входящая мощность (Вт)	2800	Дозатор ополаскивателя в комплекте	да
Макс. высота посуды (мм)	290	ёмкость в кг	39
длина (мм)	470		
ширина (мм)	510		
высота (мм)	710		

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369233023
Код Intrastat	84221900
Единицы продаж на паллет	2

Пластиковая упаковка (грамм)	174
Страна происхождения	Греция
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	39