

Посудомоечная машина 50x50 - ручное управление

code: 233047

Простая в управлении, обслуживании и чистке
 Предназначена для мойки стеклянной посуды, кружек, тарелок, столовых приборов, подносов
 Электромеханическое управление
 Корпус из нержавеющей стали AISI 304
 Отдельные моющие коромысла (из материала) и ополаскивающие коромысла из нержавеющей стали
 Сверху стационарные моющие коромысла, вращающиеся ополаскивающие коромысла
 Солидная двойная дверь
 1 цикл мойки 120 с.
 Производительность: до 30 кассет/час
 Расход воды на один цикл: 2-2,5 л (в зависимости от давления воды)
 Температура воды для мойки/ополаскивания: +62°C/ +85°C
 Бойлер (ёмкость / мощность): 6 л / 3,5 кВт для 230 В и 6 кВт для 400 В
 Бак (ёмкость / мощность): 35 л / 2,8 кВт

Помпа: 0,75 КМ
 Термостат для бойлера /для бака: до 105°C / до 99°C
 Аналоговый водный термометр в бойлере
 Класс защиты помпы: IP 44
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 1х универсальная касета для стеклянной посуды 500x500x(H)105 мм
 1х вкладыш для касеты на тарелки 5x8 штук, 500x500x(B)105 мм
 1х корзина для столовых приборов 110x110x(H)130 мм
 шланг для подключения воды 3", длина 1,5 м, внутренняя резьба
 сливной шланг длиной 2 м, ø25 мм
 электрический кабель без вилки
 дозатор ополаскивателя
 готова к установке дозатора моющего средства (болт на задней стенке бака) регулируемые по высоте ножки ≈10 мм, ø40 мм
 вес: 57 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	цифровой
Дозатор моющих средств	нет
Размеры корзины посудомоечной машины	50X50
Сливной насос в комплекте	да
Входящая мощность (Вт)	6600
Макс. высота посуды (мм)	335
длина (мм)	570

уровень шума (дБ)	61.04
тип упаковки	коробка
Маркетинг объёма упаковки	1
Программированный	нет
Дозатор ополаскивателя в комплекте	да



HENDI

Tools for Chefs

ширина (мм)	600
-------------	-----

высота (мм)	830
-------------	-----



HENDI

Tools for Chefs

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369233047
Код Intrastat	84221900
Единицы продаж на паллет	2

Пластиковая упаковка (грамм)	265
Страна происхождения	Греция
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	59.5