

Купольная посудомоечная машина 50x50 code: 233061

Простая в управлении, обслуживании и чистке
Предназначена для мойки стеклянной посуды, кружек, тарелок, столовых приборов, подносов, гастрорёмок GN

Электромеханическое управление

Корпус из нержавеющей стали AISI 304

Отдельные моющие коромысла и ополаскивающие коромысла из нержавеющей стали

Сверху стационарные моющие коромысла, вращающиеся ополаскивающие коромысла

Поверхностные фильтры над уровнем воды в баке (4 шт.)

Дополнительный фильтр перед входом в помпу

Подъем купола облегчается благодаря встроенным пружинам

1 цикл мойки 120 с.

Производительность: до 30 касет/час

Расход воды на один цикл: 2-2,5 л (в зависимости от давления воды)

Температура воды для мойки/ополаскивания: +62°C / +85°C

Бойлер (ёмкость / мощность): 7,4 л / 7,5 кВт

Бак (ёмкость / мощность): 68 л / 6,0 кВт

Помпа: 1,5 КМ

Термостат для бойлера /для бака: до 105°C / до 99°C

Аналоговый водный термометр в бойлере

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1х универсальная касета для стеклянной посуды 500x500x(H)105 мм

1х вкладыш для касеты на тарелки 5x8 штук, 500x500x(B)105 мм

1х корзина для столовых приборов 110x110x(H)130 мм

шланг для подключения воды, длина 1,5 м, (для высоты 350-400 мм)

сливной шланг

электрический кабель без вилки

дозатор ополаскивателя

готова к установке дозатора моющего средства (болт на задней стенке бака) регулируемые по высоте ножки (100-150 мм)

вес: 111 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дозатор моющих средств	да	уровень шума (дБ)	63.43
Размеры корзины посудомоечной машины	50X50	тип упаковки	коробка
Сливной насос в комплекте	нет	Маркетинг объёма упаковки	1
Входящая мощность (Вт)	8600	Программированный	нет
Макс. высота посуды (мм)	400	Дозатор ополаскивателя в комплекте	да
длина (мм)	745		
ширина (мм)	903		
высота (мм)	1406		



HENDI

Tools for Chefs

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕАН	8711369233061
Код Intrastat	84221900
Пластиковая упаковка (грамм)	1200

Страна происхождения	Греция
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	118
Вес нетто (кг)	105