

Плита для кастрюль, индукционная code: 237670

Прочная конструкция из нержавеющей стали с усиленной рамой.

Индукционная варочная поверхность изготовлена из закалённого стекла толщиной 5 мм, 340x340 мм.

Подходит для вок и индукционных кастрюль и сковород с диаметром основания Ø160-300 мм.

Удобная ручка управления с 11 уровнями мощности.

Нагрев происходит только при размещении на варочной поверхности совместимой посуды.

Максимально допустимая нагрузка на варочную поверхность: 40 кг.

Регулируемые ножки, около 30 мм, для выравнивания по уровню.

Поставляется без вилки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение к электросети должен выполнять электрик.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	аналоговый
Входящая мощность (Вт)	5000
тип упаковки	коробка
длина (мм)	422
ширина (мм)	400
высота (мм)	366

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369237670
Код Intrastat	84198180
Единицы продаж на паллет	8

Маркетинг объёма упаковки	1
Программированный	нет
ёмкость в кг	12.5

Пластиковая упаковка (грамм)	610
Страна происхождения	Китай
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	16.055