

Термометр цифровой с зондом code: 271162

Высокая степень защиты

Температурный диапазон измерений от -50°C до 300°C
 Градуировка 0,1°C для диапазона температур от -19,9°C до 199,9°C, для остального диапазона 1°C, погрешность 1°C для диапазона температур от -20°C до 100°C.

Режим „lock mode” для непрерывного контроля температуры

Зонд из нержавеющей стали 120 мм

Автоматическое выключение через 10 минут

С защитным колпачком и эргономической ручкой

Батарейка в наборе



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления	цифровой
тип упаковки	карта
длина (мм)	290
ширина (мм)	48

Маркетинг объёма упаковки	1
------------------------------	---

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369271162
Код Intrastat	90251900
Количество на экспортную коробку	50
Единицы продаж на паллет	600
Длина экспортной коробки (мм)	735
Ширина экспортной коробки (мм)	313
Длина внутренней упаковки (мм)	353
Ширина упаковки	297

Высота экспортной коробки (мм)	383
Пластиковая упаковка (грамм)	6
Количество на внутренний пакет	10
Страна происхождения	Китай
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	0.15
Вес нетто (кг)	0.12