

Вакуумная камерная упаковочная машина code: 975398

Корпус изготовлен из нержавеющей стали.
Камера изготовлена из алюминиевого сплава 5052.
Прозрачная крышка из пластика ABS.
Выпуклая крышка позволяет упаковывать большие порции.
Время герметизации пакета: 0-6 с.
6 уровней вакуума на выбор.
Функция только герметизации.
Функция маринования: 11 циклов откачки и выпуска воздуха (по 9 минут каждый), что позволяет маринаду

проникать быстрее при отрицательном давлении и ускорять процесс.
Цикл упаковки начинается автоматически при закрытии верхней крышки.
Профессиональная и высокоэффективная роторная помпа.
Предназначена для непрерывной работы.
Производительность помпы: 77 л/мин.
Размеры камеры: 350х300х(Н)110 мм
Уплотнительная полоска имеет длину 290 мм и ширину 3,5 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входящая мощность (Вт)	630
тип упаковки	коробка
длина (мм)	360
ширина (мм)	490
высота (мм)	365

Маркетинг объёма упаковки	1
Программированный	нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EAN	8711369975398
Код Intrastat	84224000
Единицы продаж на паллет	6

Пластиковая упаковка (грамм)	659
Страна происхождения	Китай
Количество упаковки GS1	1
Вес брутто (кг)	24.18