Vodný filter M code: 237878

Odporúčané použitie podľa modelu:
– 237892 XS a 237885 S: pre predajné automaty a automaty na nealkoholické nápoje.
– 237878 M, 237793 L a 237861 XL: pre konvekčno-parné rúry, kávovary, stroje na ľadové kocky, predajné automaty a umývačky riadu pod pult.

Znižuje nežiaduce pachy a chute, chlór a tvrdosť vody, pričom poskytuje bakteristatický účinok.
Pomáha zlepšiť chuť a chrániť zariadenia pred vodným kameňom.

Technológia úpravy vody:
– Redukcia iónov vápnika a horčíka zodpovedných za tvrdosť vody a tvorbu vodného kameňa.
– Dekarbonizácia odstránením uhličitanu vápenatého a uhličitanu horečnatého.

Filter pozostáva z:
– Prvý uhlíkový filter zadržiavajúci väčšie častice, chlór, organické látky a ďalšie látky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vôňu a chuť vody.
– Živicový filter znižujúci uhličitanovú tvrdosť.
– Druhý uhlíkový filter zadržiavajúci menšie častice.
– Konečný filter oddeľujúci suspenzné častice.

Vstavaná hlava filtra s nastaviteľným obchvatom od 0–70 %; nie je potrebná žiadna samostatná hlava filtra.



Filter musí byť vymenený 365 dní po inštalácii alebo po dosiahnutí max. výkonu, aby sa zabezpečila bakteriologická bezpečnosť.0
Max. výkon závisí od uhličitanovej tvrdosti vody a nastavenia obtoku.

Max. prietok vody v závislosti od modelu:
– 1 L/min. (kód: 237892).
– 2 L/min. (kód: 237885).
– 3 L/min. (kód: 237878).
– 4 L/min. (kód: 237793).
– 5 L/min. (kód: 237861).

Rozsah teploty vody:
– 5–35°C pre kódy 237878, 237793 a 237861.
– 4–30°C pre kódy 237892 a 237885.

Naplňte kazetu iba studenou vodou.
Prevádzkový tlak: 2–6 bar.
Pripojenia: 3/8" M.
Inštalácia a prevádzka iba vo vertikálnej polohe.
Inštalačné súčasti, ako sú hadice, ventily a konektory, sú potrebné na použitie a nie sú súčasťou filtra.

Pre jednoduchšiu inštaláciu a prevádzku:
– Inštalačná súprava vodného filtra HENDI (kód: 237908) pre pohodlnú inštaláciu s potrebnými komponentmi.
– HENDI Elektronický merač prietoku vody (kód: 237915) na monitorovanie spotreby vody.

HENDI
Tools for Chefs

TECHNICKÉ ÚDAJE

Priemer (mm)	135	Jednotka výrobnej kapacity	l
Typ obalu	Škatuľa	Hodnota výrobnej kapacity	3450
Marketingové množstvo balenia	1		
Výška (mm)	384		
Merania	ø135x(H)384		

PREPRAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE

EAN	8711369237878	Krajina pôvodu	Taliansko
Kód Intrastat	84212100	Balenie GS1	1
		Hrubá hmotnosť (kg)	3.51